

商务型SIP电话

AT-820



■ 产品特征

- 用户自定义铃声
- 支持独立的RJ-9耳机接口
- 支持挂墙
- 免提支持全双工模式的高保真语音质量
- 支持HD高清语音
- LCD支持背光显示
- 自动升级配置文件
- 支持多国语言

■ VoIP

- 2线SIP
- 支持SIP域名、SIP认证 (None、Basic、MD5)、NDS
- 支持inband audio, RFC2833 和 SIP info DTMF制式
- 支持呼叫前转、转移、保留、等待、三方通话
- 支持Pickup、Redial、Call Park、Paging、Intercom
- 支持DND(免打扰)、黑名单、SMS
- 支持Dial-peer拨号规则, IP地址点对点呼叫
- 支持100条电话本记录, 已拨/已接/未接来电记录各50条

■ 网络

- LAN/PC: 支持桥接模式
- LAN口支持DHCP、Static和PPPoE
- 支持VLAN (数据和语音VLAN)
- 支持L2TP VPN 不带IpSec认证
- 支持信令和语音流的Qos质量保证
- 支持Tos
- 支持SRTP (安全实时传输协议)
- 支持TLS (安全传输层协议)
- 支持SNTP客户端

■ 语音

- 支持G.711A/u, G722, G.723, G.726-16/24/34/40, iLBC, G.729语音编解码
- G.168 96ms自适应回声抵消
- AGC、AEC、VAD、CNG、AJB
- 支持HAC(助听器电磁兼容)

■ 网管

- 支持不同级别的用户管理
- 支持键盘和WEB管理话机
- 支持HTTP、FTP和TFTP升级软件和配置文件版本
- 支持自动升级配置文件
- 支持Syslog

■ 硬件

- LCD: 128×64 图形字符点阵
- 双核CPU
- FLASH: 8M
- RAM: 8×16M
- 支持PoE(仅AT820P)

■ 认证标准

- CE: EN55024 EN55022
- Elastix认证
- RoHS