

6线入门级商务IP电话机

A21/A26/A20W/A20WAC/A20LTE



Wi-Fi/4G

A2X电话机包含了支持IPV4/IPV6协议的“百兆、千兆、Wi-Fi、4G（LTE）/3G”等多种网络接入方式的多种机型，是以“可视化操作、按键简约、华丽音质体验、提高免提体验、精美细节、创新外观”为设计理念，专门为办公人员打造的一款入门级IP电话机。它拥有良好的IPPBX和网络兼容性，完备的“用户、网络、部署、安全”功能，适于应用到企业统一通信中。其华丽的“3W大音腔免提音质、Wi-Fi接入稳定、更高级别的ZRTP加密方式、五方会议电话、做工精细的创新外观”的特性在入门级IP话机里优势突出。

选择A2X系列的理由：

- ▶ 设计独特优雅，表面工艺精湛，外观精美
- ▶ 良好的电声设计、完善的DSP处理语音能力，使得音质、音响、拾音都达到了理想水准
- ▶ 3W全频喇叭和超大尺寸音腔，给用户带来华丽的免提通话体验，可应用于小型的电话会议场景
- ▶ 手柄和免提通话不受手机等电磁波的干扰
- ▶ 支持五方会议
- ▶ Wi-Fi接入语音稳定
- ▶ Wi-Fi支持2.4GHz (A20W)，支持2.4GHz和5GHz双频段(A20WAC)，均采用5DB高增益天线
- ▶ 支持移动、联通、电信的4G(LTE)和3G接入
- ▶ 用户功能完备，网络功能广泛
- ▶ 部署功能强大，支持不拆包装的广域网和局域网自动部署
- ▶ 基本兼容主流的IP PBX平台，支持第三方接口管理
- ▶ 电源防护措施，避免插错电源损坏机器

	A 21	A 26	A 20W	A 20WAC	A20LTE
PoE	Y	Y	N	N	N
W i-Fi	N	N	Y (2.4GHz)	Y (2.4GHz+5GHz)	N
千兆	N	Y	N	N	N
4G (LTE) /3G	N	N	N	N	Y

A2X系列规格参数

基本功能	132*58图形字符点阵带背光的全视角液晶屏，支持6路SIP、支持热线、呼叫保持、等待、自动应答、呼叫前转、呼叫转移、重拨、静音、免打扰、五方会议、快速拨号、语音信箱、本地电话簿(上限1000条)、无账号IP地址点对点直拨、黑名单、已接/已拨/未接/前转电话（共400条）、耳麦呼叫中心模式
便捷使用功能	13个可编程按键；菜单一键到达；一键读取话机信息；BLF快速设置；支持电话本智能搜索；拨号助手；一键话机键盘锁
IP PBX功能	支持对讲（intercom）、Paging、代答（Call pickup）、呼叫停泊（Call park）、匿名呼叫、匿名呼叫拒绝、等待背景音乐、电话会议、群组截答、免打扰&呼叫转移状态同步、通话录音
多国语言	英语、德语、意大利语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、中文（简体/繁体）、波兰语、土耳其语、希伯来语
高级功能	远程控制、组播、LDAP通讯录、XML远程通讯录、Action URL
语音特性	10条(自带+自定义)铃音，8级音量可调+静音模式，窄带编码：G.711(a/μ)、G.729A/B/AB、G.726、ILBC，宽带编码：G.722、L16，支持VAD、CNG、AEC、PLC、AJB、AGC等音频处理，全双工免提带自动回音消除
网络特性	支持IPv4&IPv6，支持VLAN、LLDP、CDP、OpenVPN、IEEE802.1X、STUN内网穿透、Rport，支持二层QoS(IEEE802.1Q/p VLAN tagging)和三层QoS(ToS,DiffServ,MPLS)，SIP连接模式：代理模式、对等直接模式，支持DNS SRV（RFC3263），支持三种DTMF模式：In-band、RFC2833、SIP INFO，内置HTTP/HTTPS web服务器，LAN/PC：支持桥接模式、支持自动协商、支持透传到PC口抓包功能，支持web抓包功能，支持DHCP option12主机名和DHCP option60厂商标识，支持Syslog
Wi-Fi特性 (A20W, A20WAC)	支持IEEE 802.11e QoS、IEEE802.11i(WPA,WPA2)认证方式，WPA/WPA2企业版认证。其中A20W支持802.11n协议的2.4GHz频段，A20WAC话机支持802.11Ac协议的2.4GHz和5GHz双频段
4G (LTE) 和 3G特性 (A20LTE)	支持移动，联通、电信的4G(LTE)和3G所有制式
安全性	支持TLS、HTTPS、SRTP协议(RFC3711)、ZRTP（特殊版本），支持‘仅接受可信任服务器’，支持信息验证机制MD5/MD5-SESS，支持AES加密算法(配置文件加密)，支持四级话机锁、管理员/用户分级模式
配置	即插即用配置：基于服务器实现，手动配置：本地WEB页面配置、LCD用户界面配置
批量部署	HTTPS/HTTP/FTP/TFTP/RPS/SIP PnP/DHCP Option 66或自定义Option128~254、TR069，WEB导入导出配置模板，配置文件批量生成工具，周期性检测和更新
物理特性	电源接口：DC 5V1A，PoE供电：IEEE 802.3af Class 2（仅A21/A26），2个RJ45 10/100M(或100/1000M)自适应以太网口、1个RJ9耳机接口、1个RJ9手柄接口、1个状态指示灯、2个line键、3个软按键、5个导航键、2个音量键、7个功能键（菜单、取消、重拨、信箱、静音、耳机、免提），可挂墙
使用环境	使用环境温度：-10 ~ 50℃，操作环境湿度：10 ~ 90%
包装信息	数量/箱:10件，毛重/箱:11KG， 彩盒尺寸:280mm(L)*210mm(W)*78mm(H)，外包厢尺寸:425mm(L) *415mm(W) *300mm(H)
安全与环保	CE: EN60950、EN50332、EN300328 V1.9.1, FCC:Part15, Part15.247     
PBX兼容性	Broadsoft Asterisk Elastix Trixbox Freeswitch Huawei Avaya Mitel Unify ZTE Epygi