

# 32线管理级商务IP电话机

A48/A48W/A48WAC/48LTE



A48X电话机包含了支持IPV4/IPV6协议的“百兆、千兆、Wi-Fi、4G（LTE）/3G”等多种网络接入方式的多种机型。它以“提高工作效率、可视化操作、华丽音质体验、精美细节、创新外观”为设计理念，拥有3.2吋全视角TFT彩屏，集成8个速拨和监控专用按键，支持PoE供电，集成EHS接口，扩展键盘接口，是专门为管理人员和专业人士打造的一款管理级商务IP电话机。它拥有良好的IPPBX和网络兼容性，完备的“用户、网络、部署、安全”功能，适于应用到企业统一通信中，其“华丽大音腔免提音质、九方会议电话、Wi-Fi接入稳定、更高级别的Z RTP加密方式”的特性在管理级IP话机里优势突出。

## 选择A48X的理由：

- ▶ 设计独特优雅，表面工艺精湛，外观精美
- ▶ 良好的电声设计、完善的DSP处理语音能力，使得音质、音响、拾音都达到了理想水准
- ▶ 3W全频喇叭和超大尺寸音腔，给用户带来华丽的免提通话体验，可应用于小型的电话会议场景
- ▶ 手柄和免提通话不受手机等电磁波的干扰
- ▶ 支持九方会议
- ▶ Wi-Fi接入语音稳定
- ▶ Wi-Fi支持2.4GHz (A48W)，支持2.4GHz和5GHz双频段(A48WAC)，均采用5DB高增益天线
- ▶ 支持移动、联通、电信的4G(LTE)和3G接入
- ▶ 支持安全级别更高的Z RTP
- ▶ 部署功能强大，支持不拆包装的广域网和局域网自动部署
- ▶ 基本兼容主流的IP PBX平台，支持第三方接口管理
- ▶ 电源防护措施，避免插错电源损坏机器

	A48	A48W	A48WAC
PoE	Y	Y	Y
Wi-Fi	N	Y (2.4GHz)	Y (2.4GHz+5GHz)
千兆	Y	Y	Y

# A48X系列规格参数

<b>基本功能</b>	3.2寸462*278像素 TFT 全视角彩色LCD，支持32路SIP、支持热线、呼叫保持、等待、自动应答、呼叫前转、呼叫转移、重拨、静音、免打扰、九方会议、快速拨号、语音信箱、本地电话簿(上限1000条)、无账号IP地址点对点直拔、黑名单、已接/已拨/未接/前转电话（共400条）、耳麦呼叫中心模式；支持AET扩展键盘，支持EHS耳机（支持品牌：Jabra、Sennheiser、Plantronics等）
<b>便捷使用功能</b>	24个可编程按键；菜单一键到达；一键读取话机信息；BLF快速设置；支持电话本智能搜索；拨号助手；一键话机键盘锁
<b>IP PBX功能</b>	支持对讲（intercom）、Paging、代答（Call pickup）、呼叫停泊（Call park）、匿名呼叫、匿名呼叫拒绝、等待背景音乐、电话会议、群组截答、免打扰&呼叫转移状态同步、通话录音
<b>多国语言</b>	英语、德语、意大利语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、中文（简体/繁体）、波兰语、土耳其语、希伯来语
<b>高级功能</b>	远程控制、组播、LDAP通讯录、XML远程通讯录、Action URL
<b>语音特性</b>	10条(自带+自定义)铃音，8级音量可调+静音模式，窄带编码：G.711(a/μ)、G.729A/B/AB、G.726、iLBC，宽带编码：G.722、L16，支持VAD、CNG、AEC、PLC、AJB、AGC等音频处理，全双工免提带自动回音消除
<b>网络特性</b>	支持IPv4&IPv6，支持VLAN、LLDP、CDP、OpenVPN、IEEE802.1X、STUN内网穿透、Rport，支持二层QoS(IEEE802.1Q/p VLAN tagging)和三层QoS(ToS,DiffServ,MPLS)，SIP连接模式：代理模式、对等直接模式，支持DNS SRV (RFC3263)，支持三种DTMF模式：In-band、RFC2833、SIP INFO，内置HTTP/HTTPS web服务器，LAN/PC：支持桥接模式、支持自动协商、支持透传到PC口抓包功能，支持web抓包功能，支持DHCP option12主机名和DHCP option60厂商标识，支持Syslog
<b>Wi-Fi特性 (A48W,A48WAC)</b>	支持IEEE 802.11e QoS、IEEE802.11i(WPA,WPA2)认证方式，WPA/WPA2企业版认证,其中A48W支持802.11n协议的2.4GHz频段，A48WAC话机支持802.11Ac协议的2.4GHz和5GHz双频段
<b>4G (LTE) 和 3G特性 (A48LTE)</b>	支持移动，联通、电信的4G(LTE)和3G所有制式
<b>安全性</b>	支持TLS、HTTPS、SRTP协议(RFC3711)、Z RTP（特殊版本），支持‘仅接受可信任服务器’，支持信息验证机制MD5/MD5-SESS，支持AES加密算法(配置文件加密)，支持四级话机锁、管理员/用户分级模式
<b>配置</b>	即插即用配置：基于服务器实现，手动配置：本地WEB页面配置、LCD用户界面配置
<b>批量部署</b>	HTTPS/HTTP/FTP/TFTP/RPS/SIP PnP/DHCP Option 66或自定义Option128~254、TR069，WEB导入导出配置模板，配置文件批量生成工具，周期性检测和更新
<b>物理特性</b>	电源接口：DC 5V2A，PoE供电：IEEE 802.3af Class 2，2个RJ45 10/100M(或100/1000M)自适应以太网口、1个RJ45外挂接口、1个RJ9耳机接口、1个RJ9手柄接口、1个状态指示灯、4个line键、4个软按键、5个导航键、1个音量键、8个速拨键、8个功能键（菜单、取消、保持、信箱、静音、耳机、重拨、免提）
<b>使用环境</b>	操作环境温度：-10 ~ 50°C，操作环境湿度：10 ~ 90%
<b>包装信息</b>	数量/箱:10件，毛重/箱:13KG， 彩盒尺寸:325mm(L)*210mm(W)*80mm(H)，外包厢尺寸:425mm(L) *415mm(W) *345mm(H)
<b>安全与环保</b>	CE: EN60950、EN50332、EN300328 V1.9.1, FCC:Part15, Part15.247     
<b>PBX兼容性</b>	Broadsoft Asterisk Elastix Trixbox Freeswitch Huawei Avaya Mitel Unify ZTE Epygi